

Aspecto y tacto  
de madera pura  
en zonas comerciales  
y públicas

# Bona Traffic Natural

## Finish/Lacquer

- ✓ Look and feel of pure wood
- ✓ Superior protection for public areas
- ✓ Non-yellowing



Domestic Medium Heavy



Natural X-Matt Matt Silk matt Gloss



4,5 L

Waterborne lacquer for wooden floors  
Wasserbasierte Versiegelung für Holzböden  
Acabado acuoso para suelos de madera  
Vitrificateur pour parquet en phase aqueuse

2-component for commercial and public areas  
Zweikomponent für extrem starke  
Beanspruchung in öffentlichen Bereichen  
2-componentes para uso comercial muy elevado  
Bicomposant pour trafic commercial intense

**Bona**<sup>®</sup>

## Bona Traffic Natural Acabado/Barniz

Forma parte del sistema de imprimaciones y barnices

**The Bona Primer & Lacquer System.**

La mejor protección del mundo para suelos de madera.

Doméstico

Medio

**Elevado**

**Bona**<sup>®</sup>



## Bona Traffic Natural


- Aspecto y tacto de madera pura
- Protección superior para zonas públicas
- No amarillea
- Cuenta con el certificado GreenGuard por sus reducidas emisiones en espacios cerrados

LA MADERA NATURAL tiene algo especial. Bona Traffic Natural sella y protege los suelos de madera, pero preserva el aspecto y tacto de pura madera. A diferencia de lo que sucede con los barnices convencionales, la superficie tiene un tacto más similar al de la madera natural lijada finamente. Para causar una mejor impresión similar a la madera no tratada se puede combinar con una capa de la imprimación Bona White. Bona Traffic Natural está basado en la exclusiva fórmula Traffic, que le garantizan una durabilidad a largo plazo y unos resultados fiables.

### DATOS TÉCNICOS:

Base:	Poliuretano
Categoría:	Al agua de 2 comp.
Niveles de brillo:	Natural
Tiempo de secado:	3-4 horas entre capas
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona (microfibra/felpa)
Rendimiento:	8-10 m <sup>2</sup> /l y aplicación
Tamaños del pack:	10 x 1 litro 3 x 5 litros

### RESISTENCIA AL DESGASTE:



### ESPECIALMENTE ADECUADO PARA:

Especies de madera:	Entornos comerciales, incluidos museos, centros comerciales y ubicaciones similares
Tipos de parquet:	Tratamiento de grandes áreas donde se prevén largos períodos de apertura al público

### APLICACIÓN:

#### Madera no tratada, suelos domésticos


1 x Bona Primer  
Lijado leve con grano 150  
1-2 x Bona Traffic Natural

#### Madera no tratada, suelos comerciales

1 x Bona Primer  
Lijado leve con grano 150  
2-3 x Bona Traffic Natural

*Nota: No se recomienda aplicar más de dos capas completas al día debido a que se incrementa el riesgo de que la madera se empape en exceso y se abarquille.*

### CERTIFICACIONES:



EN 13501-1; Reacción al fuego  
EN 71-3; Utilización en juguetes infantiles

### BARNICES BONA:

Los barnices al agua de Bona tienen un COV reducido y ofrecen una resistencia al desgaste superior. Son la elección perfecta para cualquier suelo, desde el de un dormitorio hasta el de un concurrido aeropuerto internacional. Los barnices Bona son fáciles de usar, y ofrecen un rendimiento aun mayor cuando se utilizan en combinación con las imprimaciones Bona. Puede elegir entre cuatro niveles de brillo: extra mate, mate, natural y brillo.