

**BONA**  
CRAFT OIL



Diseñe **su** propia **historia** de madera

**BONA OIL SYSTEM** – SUELOS DE MADERA CON UN CARÁCTER ÚNICO



Los aceites de la completa gama de Bona son renovables, se elaboran con materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos. Además, no contienen agentes perjudiciales como el cobalto o las cetoximas. Su alto contenido en aceite garantiza un grado elevado de saturación con un número inferior de aplicaciones, lo que permite conseguir unos suelos saludables y una protección de larga duración.

Soluciones naturales

Seguras para los niños

Sin cobalto

## Bona Craft Oil

### Aceite para suelos de madera de interior

Bona Craft Oil es una mezcla única de aceites vegetales modificados para proporcionar una impregnación superior y una protección de larga duración en los suelos de madera sin tratar. Emite poco olor, es fácil de aplicar y se seca rápidamente. Su formulación única es segura y respetuosa con el medioambiente, y tiene un efecto de amarilleamiento reducido.

#### VERSIONES DE COLOR



Pure



Graphite



Frost



Ash



Umbra



Clay

#### APLICACIÓN

Bona Craft Oil es adecuado para los suelos de madera de ambientes públicos y domésticos, así como para muebles y otros materiales de madera.

#### VENTAJAS PRINCIPALES

- Grado de saturación extremadamente elevado
- Secado rápido y fácil aplicación
- Bajo contenido en disolventes y poco olor
- Seguro para su aplicación en encimeras y juguetes infantiles, ya que cumple la norma EN 71-3

#### DATOS TÉCNICOS

**Base del producto:** Aceites vegetales modificados.

**Contenido en sólidos:** 96-98 % aprox.

**VOC:** <4%

**Disolución:** No diluir.

#### DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

**Tiempo de secado:** Entre aplicaciones: 15-30 minutos\*.

Uso ligero: 24 horas\*.

\*en condiciones normales de interior: 20 °C/60 % de H.R. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

**Herramientas de aplicación:** Aplicador de goma resistente al aceite, pad Woolpad de Bona o espátula de acero inoxidable.

**Rendimiento total:** Aprox. 20 m<sup>2</sup>/L dependiendo del tipo de madera.

**Seguridad:** No clasificado.

**Riesgo de ignición:** No inflamable. Riesgo de autoignición: consulte la ficha de seguridad para obtener más información.

**Limpieza:** Limpie con aguarrás las herramientas que use. El material seco se puede eliminar con aguarrás.

**Caducidad:** 3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.

**Almacenamiento/ transporte:** La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.

**Eliminación de residuos:** Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

**Tamaños:** 2,5 L y 5 L.