

Quita Ceras para Suelos de Madera Bona

Ficha técnica

El Quita Ceras para Suelos de Madera Bona se utiliza para eliminar las acumulaciones de restauradores y de otros recubrimientos de mantenimiento. Es idóneo para suelos resistentes al agua como los suelos de madera barnizados, las losetas o el PVC.

- Eficiente y fácil de usar
- Producto al agua
- Olor no desagradable

Datos técnicos

Valor de pH:	Aprox. 11,5
Rendimiento:	Aprox. 70 m ² /litro
Caducidad:	3 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente original sin abrir
Almacenaje y transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante su almacenamiento o transporte.
Seguridad:	Produce daños graves en los ojos. Produce irritación de la piel. Componentes peligrosos: Isotridecanol, etoxilado, 2-aminoetanol
Eliminación de Residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaños:	1L

Preparación

Elimine la suciedad y el polvo del suelo. Asegúrese de que el suelo está buen estado y que las juntas del mismo están intactas. No deje que se filtre Quita Ceras por ninguna rendija u oquedad porque podría producir manchas permanentes.

Diluya 1 litro del concentrado con 5 litros de agua limpia en un cubo. Prepare un segundo cubo solo con agua limpia.

Instrucciones de uso

1. Aplique la solución del Quita Ceras para Suelos de Madera Bona sobre una pequeña área del suelo y deje que disuelva el restaurador durante 5 minutos aproximadamente.
2. Frote la zona húmeda con una fregona un poco dura, cepillo de cerdas o con un estropajo para superficies suaves. Asegúrese de limpiar y eliminar los contaminantes, pero no dañar la superficie original. Haga una prueba.
3. Elimine el material disuelto con una mopa mojándola en el cubo de agua limpia.
4. Continúe área por área hasta haber tratado todo el suelo. Cambie el agua que está usando para limpiar con frecuencia.
5. Una vez que se haya eliminado el restaurador, friegue la superficie una vez más usando agua limpia.

Aviso: Utilice agua de madera moderada en suelos de madera. Deberán eliminarse todos los restos de Quita Ceras para Suelos de Madera Bona antes de aplicar una nueva capa de Restaurador o Renovador.

Para más información visite la Web bona.com

